


MOD8LT

INSACCATRICE MANUALE - MANUAL SAUSAGE STUFFER - POUSSOIR MANUEL



A 200 mm
B 430 mm
C 687 mm
D 220 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITA' - CAPACITY	8 lt
LUNGHEZZA CILINDRO CYLINDER LENGTH	370 mm
DIAMETRO CILINDRO CYLINDER DIAMETER	165 mm
CORSA PISTONE PISTON STROKE	420 mm
IMBUTI IN DOTAZIONE Ø INTERNO INCLUDED FUNNELS INTERNAL Ø	10-18-25 mm
PESO NETTO NET WEIGHT	19 Kg



Corpo e cilindro in acciaio inox AISI 304. Robusto cilindro raggiato e con doppia saldatura sul fondello. Pistone in nylon alimentare con valvola di sfogo aria. Scatola ingranaggi in acciaio zincato. Ingranaggi in acciaio temprato e rettificato. Scorrimento ingranaggi su 4 cuscinetti ermetici. Sistema riduzione a doppia velocità.
 IN DOTAZIONE: 3 imbuto in nylon alimentare bianco. Morsetto fissaggio.
 OPZIONALE: cremagliera in acciaio inox.



AISI 304 stainless steel body and cylinder. Robust radiused cylinder with double-welded bottom. Food grade nylon piston with air release valve. Galvanised steel gearbox. Hardened and ground steel gears. Gear slide on 4 sealed bearings. Dual speed reduction system.
 STANDARD EQUIPMENT: 3 white food-grade nylon funnels. Fixing clamp.
 OPTIONAL: stainless steel rack.



Corps et cylindre en acier inoxydable AISI 304. Cylindre robuste et arrondi avec embout à double soudure. Piston en nylon de qualité alimentaire avec valve de dégagement d'air. Boîte de vitesses en acier galvanisé. Engrenages en acier trempé et rectifié. Glissement de l'engrenage sur 4 roulements étanches. Système de réduction à deux vitesses.
 FOURNI AVEC : 3 entonnoirs en nylon blanc de qualité alimentaire. Pince de fixation.
 OPTIONNEL: support en acier inoxydable.