


PGSL-PGSR

PIASTRA IN GHISA SINGOLA - SINGLE C-IRON GRILL - PLAQUE SIMPLE EN FONTE



A 215 mm
 B 275 mm
 C 260 mm
 D 435 mm
 E 235 mm
 F 500 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTENZA - POWER	1550 Watt
ALIMENTAZIONE VOLTAGE	1PH
SUPERFICIE UTILE USABLE AREA	250x255 mm
PESO - WEIGHT	16 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKING DIMENSIONS	560x430x270 mm



Facile da maneggiare e da posizionare, grazie alle sue piccole dimensioni, offre in poco spazio una ottimale superficie di lavoro. Disponibile con piastre sia lisce che rigate. Struttura in acciaio inox.

Piastra in ghisa con trattamento di vetroceramicatura: massima robustezza e durata. Ottima conducibilità termica. Estrema facilità di pulizia. Piastra superiore con durezza regolabile ad esigenza dell'operatore. Piastra superiore autobilanciata. Resistenze corazzate aderenti alle piastre per una ottimale conducibilità termica. Termostato regolabile fino a 300 °C. Timer meccanico opzionale.



Easy to handle and position, thanks to its small dimensions, it offers an optimal work surface in a small space. Available with both smooth and grooved plates. Stainless steel construction. Cast iron plates with glass ceramic treatment: maximum strength and durability. Excellent thermal conductivity. Extremely easy to clean. Upper plates with adjustable hardness as required by the operator. Self-balancing top plate. Armoured heating elements adhered to the plates for optimum heat conductivity. Adjustable thermostat up to 300 °C. Optional mechanical timer.



Facile à manipuler et à positionner, grâce à ses dimensions réduites, il offre une surface de travail optimale dans un espace restreint. Disponible avec des plaques lisses ou rainurées. Construction en acier inoxydable. Plaques en fonte avec traitement vitrocéramique : résistance et durabilité maximales. Excellente conductivité thermique. Extrêmement facile à nettoyer. Plaques supérieures à dureté réglable selon les besoins de l'opérateur. Plaque supérieure auto-équilibrée. Éléments chauffants blindés collés aux plaques pour une conductivité thermique optimale. Thermostat réglable jusqu'à 300 °C. Minuterie mécanique en option.