


Linea Bar - Bar Line - Gamme Bar

PVDLR - PVDLL - PVDLR

PIASTRA DOPPIA VETROCERAMICA - DOUBLE GLASS CERAMIC GRILL - PLAQUE DOUBLE VITROCERAMIQUE



A 645 mm
 B 365 mm
 C 700 mm
 D 490 mm
 E 170 mm
 F 550 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTENZA - POWER	3000 Watt
ALIMENTAZIONE VOLTAGE	1PH
SUPERFICIE UTILE USABLE AREA	260x290 mm x2
PESO - WEIGHT	22 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKING DIMENSIONS	760x560x280 mm



Struttura in acciaio inox. Piani di cottura in vetroceramica Ceran®. Controllo a mezzo termostato. Pratica vaschetta per lo scarico dei liquidi e resti di cottura. Piano di cottura raccordato al corpo macchina facile da pulire. Cassetto raccogli liquidi e residui di cottura. Piastre superiori autobilancianti e regolabili a piacere dell'operatore. Piedini regolabili in altezza per un maggior adeguamento piano di lavoro. Ideali quando la messa in temperatura da freddo diventa prioritaria.
 PVDLR: base liscia/rigata, coperchio liscio/rigato
 PVDLL: base liscia, coperchio liscio
 PVDLR: base rigata, coperchio rigato



Stainless steel construction. Ceran® glass ceramic hobs. Thermostat control. Practical tray for draining liquids and cooking residues. Easy-to-clean cooking surface connected to the machine body. Drawer for collecting liquids and cooking residues. Self-balancing upper plates that can be adjusted by the operator. Height-adjustable feet for greater worktop adjustment. Ideal when temperature setting from cold is a priority.
 PVDLR: smooth/striped base, smooth/striped lid
 PVDLL: smooth base, smooth lid
 PVDLR: striped base, striped lid



Construction en acier inoxydable. Plaques de cuisson vitrocéramiques Ceran®. Contrôle du thermostat. Plateau pratique pour l'évacuation des liquides et des résidus de cuisson. Surface de cuisson facile à nettoyer, reliée au corps de la machine. tiroir pour recueillir les liquides et les résidus de cuisson. Plaques supérieures auto-équilibrées qui peuvent être réglées par l'opérateur. Pieds réglables en hauteur pour un meilleur ajustement du plan de travail. Idéal lorsque le réglage de la température à partir du froid est une priorité.
 PVDLR: fond lisse/rayé, couvercle lisse/rayé
 PVDLL: fond lisse, couvercle lisse
 PVDLR: fond rayé, couvercle rayé