

M40

IMPASTATRICE A SPIRALE - SPIRAL MIXER - PÉTRIN À SPIRALE

VASCA ESTRAIBILE/TESTA RIBALTABILE - REMOVABLE BOWL/LIFTABLE HEAD - RÉSERVOIR AMOVIBLE/ TÊTE BASCULANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAPACITÀ VASCA BOWL CAPACITY	42 lt / 33 Kg
DIMENSIONI VASCA OUTPUT PER HOUR	450x260 mm
POTENZA POWER	1,5HP - 1,1Kw
POTENZA MOTORE 2 VELOCITÀ TWO-SPEED MOTOR POWER	1,5HP - 1Kw / 1,15HP - 0,75Kw
PRODUZIONE ORARIA OUTPUT PER HOUR	130 kg
DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSIONS	530x740x740 mm
PESO - WEIGHT	98 kg
OPTIONAL RUOTE (h+cm6) WHEELS ON REQUEST (h+cm6)	sì - yes



Producono con lo stesso rendimento, piccole e grandi quantità di impasto omogeneo per pane, pizza, dolci. Grazie ad un giusto rapporto di giri tra spirale e vasca, ottenuto da una trasmissione a catena robusta e silenziosa, sono affidabili e durevoli, di semplice impiego e facile pulizia. Dotate di motoriduttore a bagno d'olio, spirale e vasca in acciaio inox 18/8 (304), comandi a 24 V; sono costruite rispettando i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative vigenti in materia.



Mixers produce small and large quantities of homogeneous hard dough for bread, pizza, pasta and cakes with the same efficiency, thanks to an optimal revolution ratio between spiral and bowl, guaranteed by a stout and noiseless chain drive, are reliable and durable, easy to use and easy to clean. Mixers are equipped with gear reducer with oil bath, 18/8 (304) stainless steel spiral and bowl and low voltage (24 Volts) controls. They are manufactured in compliance with the current safety requirements rules.



Ils produisent avec la même efficacité de petites et grandes quantités de pâte homogène pour le pain, la pizza, les gâteaux. Grâce au bon rapport de tours entre la spirale et la cuve, obtenu par une transmission par chaîne solide et silencieuse, ils sont fiables et durables, faciles à utiliser et à nettoyer. Equipés d'un motoréducteur sous bain d'huile, d'une spirale et d'une cuve en acier inoxydable 18/8 (304), de commandes en 24 V ; ils sont construits dans le respect des normes de sécurité en vigueur.