


PGDR-PGDLR-PGDM

PIASTRA IN GHISA DOPPIA - DOUBLE C-IRON GRILL - PLAQUE DOUBLE EN FONTE



A 475 mm
 B 275 mm
 C 515 mm
 D 435 mm
 E 235 mm
 F 500 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POTENZA - POWER	3000 Watt
ALIMENTAZIONE VOLTAGE	1PH
SUPERFICIE UTILE USABLE AREA	500x255 mm
PESO - WEIGHT	28 Kg
DIMENSIONI IMBALLO PACKING DIMENSIONS	560x430x270 mm



Piastrer resistenti nel tempo, disponibili con piani lisci, rigati o misti. Struttura in acciaio inox.

Piastrer in ghisa caratterizzate da:

- massima robustezza e durata
- ottima conducibilità termica
- estrema facilità di pulizia

Piastrer superiori autobilanciate con durezza regolabile ad esigenza dell'operatore. Resistenze corazzate aderenti alle piastrer per una ottimale conducibilità termica. Due termostati regolabili fino a 300 °C permettono di gestire separatamente le due metà della piastrer. Ideali per grossi carichi di lavoro e uso continuo. Timer meccanico opzionale



Long-lasting plates, available with smooth, striped or mixed tops. Stainless steel construction.

Cast iron plates characterised by:

- maximum strength and durability
- excellent thermal conductivity
- extreme ease of cleaning

Self-balancing upper plates with adjustable hardness according to the operator's needs. Armoured heating elements adhering to the plates for optimum thermal conductivity. Two adjustable thermostats up to 300 °C allow separate control of the two halves of the plate. Ideal for heavy workloads and continuous use. Optional mechanical timer.



Plaques de longue durée, disponibles avec des dessus lisses, rayés ou mixtes. Construction en acier inoxydable.

Plaques en fonte caractérisées par :

- une résistance et une durabilité maximales.
- excellente conductivité thermique.
- une extrême facilité de nettoyage.

Plaques supérieures auto-équilibrées avec une dureté réglable selon les besoins de l'opérateur. Des éléments chauffants blindés adhérant aux plaques pour une conductivité thermique optimale. Deux thermostats réglables jusqu'à 300 °C permettent de contrôler séparément les deux moitiés de la plaque. Idéal pour les charges de travail lourdes et l'utilisation continue. Minuterie mécanique en option