

VRP

VETRINA PORTACONDIMENTI - CONDIMENT DISPLAY CASE - VITRINE À CONDIMENTS



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	220V 50 Hz
TEMPERATURA TEMPERATURE	0/+8°C
CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS	4
POTENZA POWER	180 W
GAS	R600a
SBRINAMENTO DEFROSTING	automatico



Vetrina refrigerata portacondimenti in acciaio inox aisi 304 con vetri. Bacinelle non incluse. Misure disponibili: GN 1/4 e GN 1/3. Dimensioni vetrine:

1205x335x465 mm (5 x GN 1/4)
 1205x395x465 mm (4 x GN 1/3)
 1415x335x465 mm (6 x GN 1/4)
 1415x395x465 mm (6 x GN 1/3)
 1505x335x465 mm (7 x GN 1/4)
 1505x395x465 mm (6 x GN 1/3)
 1605x335x465 mm (7 x GN 1/4)
 1605x395x465 mm (7 x GN 1/3)
 1805x335x465 mm (8 x GN 1/4)
 1805x395x465 mm (8 x GN 1/3)
 2005x335x465 mm (10 x GN 1/4)
 2005x395x465 mm (9 x GN 1/3)



Aisi 304 stainless steel refrigerated display case with glass panes. Basins not included. Available sizes: GN 1/4 and GN 1/3. Showcase dimensions:

1205x335x465 mm (5 x GN 1/4)
 1205x395x465 mm (4 x GN 1/3)
 1415x335x465 mm (6 x GN 1/4)
 1415x395x465 mm (6 x GN 1/3)
 1505x335x465 mm (7 x GN 1/4)
 1505x395x465 mm (6 x GN 1/3)
 1605x335x465 mm (7 x GN 1/4)
 1605x395x465 mm (7 x GN 1/3)
 1805x335x465 mm (8 x GN 1/4)
 1805x395x465 mm (8 x GN 1/3)
 2005x335x465 mm (10 x GN 1/4)
 2005x395x465 mm (9 x GN 1/3)



Vitrine réfrigérée en acier inoxydable Aisi 304 avec vitres en verre. Bassins non inclus. Dimensions disponibles : GN 1/4 et GN 1/3. Dimensions vitrines:

1205x335x465 mm (5 x GN 1/4)
 1205x395x465 mm (4 x GN 1/3)
 1415x335x465 mm (6 x GN 1/4)
 1415x395x465 mm (6 x GN 1/3)
 1505x335x465 mm (7 x GN 1/4)
 1505x395x465 mm (6 x GN 1/3)
 1605x335x465 mm (7 x GN 1/4)
 1605x395x465 mm (7 x GN 1/3)
 1805x335x465 mm (8 x GN 1/4)
 1805x395x465 mm (8 x GN 1/3)
 2005x335x465 mm (10 x GN 1/4)
 2005x395x465 mm (9 x GN 1/3)